



Модель	CLS-E260E	CLS-L260E	CLS-P260E	CLS-S260E	CLS-P300	CLS-RS260	CLS-RE260	CLS-RP260	CBLS-300
Тип двигателя / генератор	Генератор Honda	Генератор Honda	Генератор Honda	Генератор Honda	Kohler CH440	Honda GX690	Honda GX690	Honda GX690	Kubota V1505-T турбо-дизель
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	4,8	4,8	4,8	4,8	10,3 (14,0)	16,5 (22,1)	16,5 (22,1)	16,5 (22,1)	32,5 (44)
Вес, кг	355	331	355	345	398	698	698	1 068	4 660
Вместимость топливного бака, л	18	18	18	18	14	20	20	45	70
Управление	электрическое	электрическое	электрическое	электрическое	гидравлическое	гидравлическое	гидравлическое	гидравлическое	гидравлическое
Ширина виброрейки, мм	2 600	2 600	2 600	2 600	3 000	2 570	2 570	2 520	3 000
Толщина укладываемого бетона, мм	30 - 250	30 - 250	30 - 250	30 - 250	30 - 300	30 - 300	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Скорость передвижения, м/мин	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 30	0 - 50	0 - 50	0 - 40	0 - 100
Тип движения	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная	самоходная
Производительность в смену (8 часов), кв.м.	1 600	1 600	1 600	1 600	2 500	3 000	3 000	3 000	3 500
Система нивелирования	авто	авто	авто	авто	авто	авто	авто	авто	с помощью стрелы
Система лазерной нивелировки	Торсон (Япония)	Торсон (Япония)	MOBA (Германия), Leica (Германия)	Danfoss (США), Leica (Германия)	Trimble (США), MOBA (Германия), Leica (Германия), Торсон (Япония)	MOBA (Германия), Leica (Германия)	MOBA (Германия), Leica (Германия)	MOBA (Германия), Leica (Германия)	MOBA (Германия), Leica (Германия)
С сидением для оператора	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да
<b>Стоимость, руб</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 990 000</b>	<b>4 990 000</b>	<b>5 190 000</b>	<b>11 990 000</b>